# RZUT UTWARDZENIA 1: 100

Istn. krawężnik 15 x 30 cm
Istn. krawężnik 15 x 30 cm
0.22=210.18
Istn. chodnik kostka beton.
Proj. krawężnik 12 x 25 na płask
Istn. chodnik kostka beton.
Proj. krawężnik 15 x 30 cm
Proj. krawężnik 12 x 25 na płask
Istn. jezdnia asfalt
Istn. odbojówka do rozbiorki
Istn. obrzeże
- 0.20
- 0.30
- 0.30
-0.35=210,05
Proj. krawężnik 12 x 25 cm
-0.25
155
15
8 558 8
75 275 680 400 570
Istn. asfalt
- 0.23
Istn. asfalt
- 0.23
254
Pow. - 37,10 m2
Proj. obrzeże 8 x 25 cm
87 15 226 15 708 15
Istn. krawężniki do rozbiórki
Istn. odbojówka do rozbiórki
Proj. krawężnik 15 x 30 cm
-0.17
80
8 280 15
8
50
2%
-0.10
-0.15
424
260
8 50 690 150
Kostka "Holland" gr. 6 cm - szara
58
0.00=210.40
-0.16=210.24
-0.13
1 784
2%
Pow. - 450 m2
0.5%
2 250
Istn. chodnik płyty beton.
Istn. plac kostka beton.
Płyty ażur. MEBA 40 x 60 x 10 cm
58
132
- 0.10
- 0.10
50
2%
8
8
890
416
Proj. obrzeże 8 x 25 cm
Kostka "Holland" gr. 6 cm - szara
Proj. krawężnik 15 x 30 cm
Obrys kotłowni
Obrys składu opału
488
8
8 1 716 8
Płyty beton. 50 x 50 x 7
Obrzeże 8 x 30 cm
Istn. odbojówka do demontażu
Proj. krawężnik 15 x 30 cm
15 2 000 15
-0.20
-0.20
-0.10
-0.10

| | | |
|---|---|---|
| Obiekt: **Budowa kotłowni gazowej Jarosław os. Piłsudskiego - dz. nr 1472/6; 1475/8; 3632/7,8** | | Nr rys.: **A01** |
| | | Data: 06.2017 |
| Nazwa rys: **Rzut utwardzenia terenu** | | Skala: 1 : 100 |
| Projektant: Andrzej Przytocki | Nr upr.: 152/94 | Podpis |
| Opracował: mgr inż. Dorota Przytocka | | |
| Sprawdził: mgr inż. arch J. Superson | 52/84 | |